

## Dérouleur ruban led de chantier 50m 6000K 120° IP65 Ledme

Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

### Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Accessoires
-Z4 - Connectique	Fils, câbles & cordons
Alimentation	Secteur français
Classe électrique	II
Durée de vie	30000
Facteur de puissance	0.9
Hauteur	3
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Longueur	50000
Matière	Polycarbonate
packing hauteur	0.3
packing longueur	40
packing qte	1
Puissance	500
Source d'alimentation	Incluse
Température de couleur	6000
Tension d'entrée	220-240
Type de tension d'entrée	AC

-Z3 - Implantation	Chemin lumineux
-Z4 - Technologie	LED
Angle	120
Couleur de l'éclairage	Blanc Froid
Fabricant	Ledme
Flux / Mètre	850
Indice de protection	65
Largeur	9
Longueur totale	400
Matière	Silicone
packing largeur	0.9
packing poids	2
Poids	1.9
Sécable	Oui
Source lumineuse	Intégrée
Température de fonctionnement	-20 +45
text_information	txt_nrne

### Description

Accessoire pour sources lumineuses de technologie LED d'une puissance de 600w de marque Ledme.

#### Caractéristiques:

Alimentation : Secteur français  
Durée de vie : 30000H  
Puissance : 500w  
Température de couleur : 6000K  
Tension d'entrée : 220-240v

