



UGR
<19



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires	-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Emplacement	Encastré	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français	Angle	120
Classe électrique	II	Classe énergétique	F
Couleur de l'éclairage	CCT	Diamètre	170
Driver	Lifud	Durée de vie	30000
Efficacité lumineuse	100	Encastrement	150
Fabricant	ISG LIGHTING	Finition	Blanc
Flux	1200	Forme	Rond
Garantie fabricant (année)	5	Gradable	Non
Indice de protection	20	Indice de protection chocs	IK05 Résistance à un impact de 0.7 joules
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80	Matière	Aluminium
Normes - Homologations	UGR 19 Eclairage des bureaux	Normes - Homologations	CE
packing hauteur	17	packing largeur	17
packing poids	0.4	packing qte	1
Plage de fonctionnement	-20 +45	Poids	0.374
Profondeur d'encastrement	10	Puissance	12
Source d'alimentation	Incluse	Source lumineuse	Intégrée
Teinte du verre	Opale	Tension d'entrée	220-240
Type de LED	SMD2835	Type de tension d'entrée	AC

Description