



UGR  
<19



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

### Caractéristiques

|                                    |                              |                            |   |
|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|---|
| -Z1 - FAMILLE                      | Luminaires                   | -Z3 - Implantation         | Plafond                                   |
| -Z4 - Emplacement                  | Encastré                     | -Z4 - Technologie          | LED                                       |
| Alimentation                       | Secteur français             | Angle                      | 120                                       |
| Classe électrique                  | II                           | Classe énergétique         | F   |
| Couleur de l'éclairage             | CCT                          | Diamètre                   | 170                                       |
| Driver                             | Lifud                        | Durée de vie               | 30000                                     |
| Efficacité lumineuse               | 100                          | Encastrement               | 150                                       |
| Fabricant                          | ISG LIGHTING                 | Finition                   | Blanc                                     |
| Flux                               | 1200                         | Forme                      | Rond                                      |
| Garantie fabricant (année)         | 5                            | Gradable                   | Non                                       |
| Indice de protection               | 20                           | Indice de protection chocs | IK05 Résistance à un impact de 0.7 joules |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | 80                           | Matière                    | Aluminium                                 |
| Normes - Homologations             | UGR 19 Eclairage des bureaux | Normes - Homologations     | CE  |
| packing hauteur                    | 17                           | packing largeur            | 17  |
| packing poids                      | 0.4                          | packing qte                | 1   |
| Plage de fonctionnement            | -20 +45                      | Poids                      | 0.374                                     |
| Profondeur d'encastrement          | 10                           | Puissance                  | 12  |
| Source d'alimentation              | Incluse                      | Source lumineuse           | Intégrée                                  |
| Teinte du verre                    | Opale                        | Tension d'entrée           | 220-240                                   |
| Type de LED                        | SMD2835                      | Type de tension d'entrée   | AC  |

### Description