



UGR  
<19

## Downlight led 25w CCT 2500lm 230v Blanc



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

### Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires	-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Emplacement	Encastré	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français	Angle	120
Classe électrique	II	Classe énergétique	F
Couleur de l'éclairage	CCT	Diamètre	295
Driver	Lifud	Durée de vie	30000
Efficacité lumineuse	100	Encastrement	280
Fabricant	ISG LIGHTING	Finition	Blanc
Flux	2500	Forme	Rond
Garantie fabricant (année)	5	Gradable	Non
Indice de protection	20	Indice de protection chocs	IK05 Résistance à un impact de 0.7 joules
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80	Matière	Aluminium
Normes - Homologations	UGR 19 Eclairage des bureaux	Normes - Homologations	CE
packing hauteur	29.5	packing largeur	29.5
packing poids	0.6	packing qte	1
Plage de fonctionnement	-20 +45	Poids	0.578
Profondeur d'encastrement	10	Protection de survolage	4
Puissance	25	Source d'alimentation	Incluse
Source lumineuse	Intégrée	Teinte du verre	Opale
Tension d'entrée	220-240	Type de LED	SMD2835
Type de tension d'entrée	AC		

### Description