



Photo non contractuelle

Downlight led 25w CCT 2500lm 230v Blanc



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires
-Z4 - Emplacement	Encastré
Alimentation	Secteur français
Classe électrique	II
Couleur de l'éclairage	Blanc
Diamètre	295
Durée de vie	30000
Encastrément	280
Finition	Blanc
Forme	Rond
Gradable	Non
Indice de protection chocs	IK05 Résistance à un impact de 0.7 joules
Matière	Aluminium
Normes - Homologations	UGR 19 Eclairage des bureaux
packing largeur	29.5
packing qte	1
Poids	0.578
Protection de survoltage	4
Source d'alimentation	Incluse
Teinte du verre	Opale
Type de LED	SMD2835

-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Technologie	LED
Angle	120
Classe énergétique	F
Couleur de l'éclairage	CCT
Driver	Lifud
Efficacité lumineuse	100
Fabricant	Ledme
Flux	2500
Garantie fabricant (année)	5
Indice de protection	20
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Normes - Homologations	CE
packing hauteur	29.5
packing poids	0.6
Plage de fonctionnement	-20 +45
Profondeur d'encastrement	10
Puissance	25
Source lumineuse	Intégrée
Tension d'entrée	220-240
Type de tension d'entrée	AC

Description