

Plafonnier Cloche Led Serie Executive 100W 4000K
UGR12 Grande Hauteur



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires	-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Emplacement	Suspension	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français	Angle	36
Classe électrique	II	Couleur de l'éclairage	Blanc
Diamètre	180	Driver	Lifud
Durée de vie	70000	Fabricant	ISG LIGHTING
Facteur de puissance	0.95	Finition	Blanc
Flux	13500	Forme	Rond
Fréquence	50/60	Garantie fabricant (année)	3
Gradable	Non	Hauteur	230
Indice de protection	54	Indice de protection chocs	IK08 Résistance à un impact de 5 joules
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80	Longueur totale	230
Matière	Aluminium	Normes - Homologations	UGR 12
Normes - Homologations	CE	packing hauteur	23
packing largeur	37.5	packing longueur	18
packing poids	3.9	packing qte	10
Poids	2.8	Protection de survolage	4
Puissance	100	Source d'alimentation	Incluse
Source lumineuse	Incluse	Teinte du verre	Opale
Température de couleur	4000	Température de fonctionnement	-20 +45
Tension d'entrée	220-240	Type de LED	Osram

Description

Luminaires de technologie LED de forme Rond de finition Opale d'une puissance de 100w de marque Ledme.

Indispensable pour les halls grande hauteur

Caractéristiques:

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

Alimentation : Secteur français
Durée de vie : 70000H
Flux : 13500Lm
Puissance : 100w
Température de couleur : 4000K
Tension d'entrée : 220-240v