

## Plafonnier Cloche Led Serie Executive 100W 4000K UGR12 Grande Hauteur



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

### Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires
-Z4 - Emplacement	Suspension
Alimentation	Secteur français
Classe électrique	II
Diamètre	180
Durée de vie	70000
Facteur de puissance	0.95
Flux	13500
Fréquence	50/60
Gradable	Non
Indice de protection	54
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Matière	Alliage Aluminium
Normes - Homologations	CE
packing hauteur	23
packing longueur	18
packing qte	10
Protection de survolage	4
Source d'alimentation	Incluse
Teinte du verre	Opale
Température de fonctionnement	-20 +45
Type de LED	Osram

-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Technologie	LED
Angle	36
Couleur de l'éclairage	Blanc
Driver	Lifud
Fabricant	Ledme
Finition	Blanc
Forme	Rond
Garantie fabricant (année)	3
Hauteur	230
Indice de protection chocs	IK08 Résistance à un impact de 5 joules
Longueur totale	230
Matière	Aluminium
Normes - Homologations	UGR 12
packing largeur	37.5
packing poids	3.9
Poids	2.8
Puissance	100
Source lumineuse	Incluse
Température de couleur	4000
Tension d'entrée	220-240

### Description

Luminaires de technologie LED de forme Rond de finition Opale d'une puissance de 100w de marque Ledme.

Indispensable pour les halls grande hauteur

**Caractéristiques:**

Alimentation : Secteur français

Durée de vie : 70000H

Flux : 13500Lm

Puissance : 100w

Température de couleur : 4000K

Tension d'entrée : 220-240v