



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

| | |
|-------------------------------|------------------|
| -Z1 - FAMILLE | Luminaires |
| -Z4 - Emplacement | A poser |
| Alimentation | Secteur français |
| Classe électrique | II |
| Diamètre | 13 |
| Fabricant | Bailey Lights |
| Gamme | Ruban |
| Hauteur | 13 |
| Largeur | 13 |
| Matière | Silicone |
| packing largeur | 34 |
| packing poids | 6.18 |
| Poids | 6 |
| Puissance / Mètre | 5 |
| Source d'alimentation | Incluse |
| Température de fonctionnement | -20 +40 |
| Type de tension d'entrée | AC |

| | |
|------------------------|-----------------|
| -Z3 - Implantation | Chemin lumineux |
| -Z4 - Technologie | LED |
| Angle | 360 |
| Couleur de l'éclairage | Rouge |
| Durée de vie | 15000 |
| Facteur de puissance | 0.9 |
| Gradable | Non |
| Indice de protection | 65 |
| Longueur | 25000 |
| packing hauteur | 34 |
| packing longueur | 16 |
| packing qte | 1 |
| Puissance | 125 |
| Séicable | Oui |
| Source lumineuse | Incluse |
| Tension d'entrée | 220-240 |

Description

Le Robust LED Rope 360? est un cordon lumineux solide de 25 mètres pour éclairer les échafaudages et les allées de circulation sur les chantiers.

Sa couleur rouge permet notamment de signaler un danger. Il est également utilisé pour les fêtes (Noël) ou en toutes saisons comme éclairage décoratif ponctuel dans les jardins, autour de troncs d'arbres ou pour surigner des bâtiments.

En classe II, il est étanche (IP65) et résiste aux chocs car il est surmoulé dans une enveloppe en silicone.

Avec 30 LED par mètre sur les 2 faces, il diffuse une lumière rouge uniforme à 360°. Equipé d'un cordon d'alimentation 230V de 1,5m pré-monté avec redresseur AC/DC intégré.

Livré sur touret plastique. Toujours dérouler avant utilisation

