



Ledinaire Armature G3 LED BY022P 840 On/Off
90D 185W 28000lm IP65 IK06 50000hL80



Photo non contractuelle

Caractéristiques

| | | | |
|------------------------------------|------------------|----------------------------|--|
| -Z1 - FAMILLE | Luminaires | -Z3 - Implantation | Plafond |
| -Z4 - Emplacement | Suspension | -Z4 - Technologie | LED |
| Alimentation | Secteur français | Angle | 116 |
| Classe électrique | I | Diamètre | 355 |
| Durée de vie | 70000 | Efficacité lumineuse | 150 |
| Fabricant | PHILIPS | Facteur de puissance | 0.95 |
| Finition | Gris | Flux | 28000 |
| Fréquence | 50/60 | Gamme | HIGHBAY |
| Gradable | Non | Hauteur | 93 |
| Indice de protection | 65 | Indice de protection chocs | IK06 Résistance à un impact de 1 joule |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | 80 | Intensité | 0.1 |
| Longueur totale | 355 | Normes - Homologations | CE |
| Normes - Homologations | Rohs | packing hauteur | 39.4 |
| packing largeur | 38.2 | packing longueur | 13.4 |
| packing poids | 3.34 | packing qte | 1 |
| Plage de fonctionnement | -20 +45 | Poids | 3.34 |
| Puissance | 185 | Source d'alimentation | Intégrée |
| Source lumineuse | Intégrée | Température de couleur | 4000 |
| Tension d'entrée | 220-240 | Type de tension d'entrée | AC |

Description