



E27 HQL LED PFM HQL125 38w = 125w 827
2700K Ledvance



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

| | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| -Z1 - FAMILLE | Lampes |
| Alimentation | Ballast Ferromagnétique HQL |
| Angle | 360 |
| Consommation d'énergie | 30 |
| Cycle allumage | 100000 |
| Durée de vie | 60000 |
| Eprel | 2295941 |
| Fabricant | LEDVANCE |
| Flux | 5400 |
| Fréquence | 50/60 |
| Gradable | Non |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | 80 |
| Longueur totale | 226 |
| Normes - Homologations | RG 1 Photobio 62471 |
| packing largeur | 22.1 |
| packing poids | 1.92 |
| Plage de fonctionnement | -20 +60 |
| Puissance | 29.1 |
| Teinte du verre | Opale |
| Tension d'entrée | 220-240 |
| text_information | txt_br_HQL |

| | |
|----------------------------|------------------|
| -Z4 - Technologie | LED |
| Alimentation | Secteur français |
| Classe énergétique | B |
| Culot | E27 |
| Diamètre | 90 |
| Efficacité lumineuse | 185 |
| Equivalence | 80 |
| Facteur de puissance | 0.90 |
| Forme | Ovoïde |
| Garantie fabricant (année) | 5 |
| Indice de protection | 65 |
| Intensité | 0.14 |
| Normes - Homologations | CE |
| packing hauteur | 27.5 |
| packing longueur | 32.2 |
| packing qte | 6 |
| Poids | 0.19 |
| Série | HQL PMF |
| Température de couleur | 2700 |
| text_information | txt_br_secteur |
| Type de tension d'entrée | AC |

Description

Ampoule de technologie LED à culot E27 de forme Ovoïde de finition Opale d'une puissance de 29.1w de marque LEDVANCE.

Caractéristiques:

Alimentation : Ballast Ferromagnétique HQL

Alimentation : Secteur français

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

Durée de vie : 60000H
Flux : 5400Lm
Puissance : 29.1w
Température de couleur : 2700K
Tension d'entrée : 220-240v