



E27 HQL LED PFM HQL125 38w = 125w 840  
4000K Ledvance



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

### Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes
Alimentation	Ballast Ferromagnétique HQL
Angle	360
Consommation d'énergie	33
Cycle allumage	100000
Durée de vie	60000
Eprel	2295933
Fabricant	LEDVANCE
Flux	6000
Fréquence	50/60
Gradable	Non
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Longueur totale	226
Normes - Homologations	RG 1 Photobio 62471
packing largeur	22.1
packing poids	1.94
Plage de fonctionnement	-20 +60
Puissance	32.4
Teinte du verre	Opale
Tension d'entrée	220-240
text_information	txt_br_HQL

-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français
Classe énergétique	B
Culot	E27
Diamètre	90
Efficacité lumineuse	185
Equivalence	80
Facteur de puissance	0.90
Forme	Ovoïde
Garantie fabricant (année)	5
Indice de protection	65
Intensité	0.156
Normes - Homologations	CE
packing hauteur	27.5
packing longueur	32.2
packing qte	6
Poids	0.19
Série	HQL PMF
Température de couleur	4000
text_information	txt_br_secteur
Type de tension d'entrée	AC

### Description

Ampoule de technologie LED à culot E27 de forme Ovoïde de finition Opale d'une puissance de 32.4w de marque LEDVANCE.

#### Caractéristiques:

Alimentation : Ballast Ferromagnétique HQL

Alimentation : Secteur français

Toute la lumière au bout de vos doigts sur [www.francelampes.com](http://www.francelampes.com) - Email: [info@francelampes.com](mailto:info@francelampes.com)

Durée de vie : 60000H  
Flux : 6000Lm  
Puissance : 32.4w  
Température de couleur : 4000K  
Tension d'entrée : 220-240v