

Photo non contractuelle



LED TUBE Ledvance PFM T5 HF HE21 830 G5 10W 1350lm Verre + Gaine anti-éclats



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes
Alimentation	Ballast Electronique
Consommation d'énergie	10
Culot	G5
Diamètre	18.5
Efficacité lumineuse	135
Fabricant	LEDVANCE
Flux	1350
Indice de protection	20
Intensité	0.193
Longueur totale	863
packing largeur	15.5
packing poids	1.56
Plage de fonctionnement	-20 +45
Puissance	10
Teinte du verre	Opale

-Z4 - Technologie	LED
Angle	190
Couleur de l'éclairage	Blanc Chaud
Cycle allumage	200000
Durée de vie	50000
Equivalence	21
Facteur de puissance	0.80
Gradable	Non
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Longueur	849
packing hauteur	9
packing longueur	92.5
packing qte	10
Poids	0.106
Série	029
Température de couleur	3000

Description

Avantages du produit

- Pas de flexion grâce au tube en verre
- Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage
- Intensité lumineuse élevée pour des tâches d'éclairage complexes
- Également adapté pour fonctionner à basse température

Caractéristiques du produit

- Remplacement des tubes T5 existants sur des installations avec alimentation électronique
- Lampe en verre avec protection contre les éclats pour les applications de l'industrie alimentaire
- Grande homogénéité de couleur : ? sdc

Toute la durée de vie : jusqu'à 60000 heures - Email: info@francelampes.com

- Faible scintillement selon EU 2019/2020 (SVM ? 0,4 / PstLM ? 1)
- Type de protection : IP20
- Compatible avec de nombreux ballasts électroniques courants (voir aussi compatibility list)

Zones d'application

- Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45 °C
- Bureaux, bâtiments publics
- Supermarchés et grands magasins
- Industrie