

G5 LED TUBE PFM T5 AC HO54 830 26w = 54w  
3000K 220-240v Verre + Gaine anti-éclats

Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

### Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes	-Z4 - Connectique	Tube led Standard
-Z4 - Technologie	LED	Alimentation	Secteur français
Angle	190	Classe énergétique	D
Consommation d'énergie	26	Couleur de l'éclairage	Blanc Chaud
Culot	G5	Cycle allumage	200000
Diamètre	19	Durée de vie	50000
Efficacité lumineuse	138	Eprel	1408612,2209899
Equivalence	54	Fabricant	LEDVANCE
Facteur de puissance	0.90	Flux	3600
Fréquence	50/60	Gradable	Non
Indice de protection	20	Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Longueur	1149	Longueur totale	1163
Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471	Normes - Homologations	CE
Normes - Homologations	IFS Food	packing hauteur	8.5
packing largeur	14	packing longueur	124.5
packing poids	2.27	packing qte	10
Plage de fonctionnement	-20 +45	Poids	0.17
Puissance	26	Série	824
Teinte du verre	Opale	Température de couleur	3000
Tension d'entrée	220-240	text_information	txt_br_secteur
Type de tension d'entrée	AC		

### Description

Ampoule de technologie LED à culot G5,3 de finition Opale d'une puissance de 26w de marque LEDVANCE.

#### Caractéristiques:

Alimentation : Secteur français

Durée de vie : 50000H

Flux : 3600Lm

Puissance : 26w

Toute la lumière au bout de vos doigts sur [www.francelampes.com](http://www.francelampes.com) - Email: [info@francelampes.com](mailto:info@francelampes.com)

Température de couleur : 3000K  
Tension d'entrée : 220-240v