



Photo non contractuelle

Dalle led encastrée blanche 25w 6500K 4000Lm
IP40 220-240V 60x60cm



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

| | | | |
|----------------------------|---|------------------------------------|------------------------------|
| -Z1 - FAMILLE | Luminaire | -Z3 - Implantation | Plafond |
| -Z4 - Emplacement | Encastré | -Z4 - Technologie | LED |
| Alimentation | Secteur français | Angle | 120 |
| Classe électrique | II | Couleur de l'éclairage | Blanc Froid |
| Driver | Lifud | Durée de vie | 40000 |
| Efficacité lumineuse | 160 | Fabricant | ISG LIGHTING |
| Facteur de puissance | 0.95 | Finition | Blanc |
| Flux | 4000 | Forme | Carré |
| Fréquence | 50/60 | Garantie fabricant (année) | 5 |
| Gradable | Non | Hauteur | 35 |
| Implantation | Plafond | Indice de protection | 40 |
| Indice de protection chocs | IK05 Résistance à un impact de 0.7 joules | Indice de rendu des couleurs (IRC) | 80 |
| Largeur | 595 | Longueur totale | 595 |
| Matière | Alliage Aluminium | Normes - Homologations | UGR 19 Eclairage des bureaux |
| Normes - Homologations | CE | packing hauteur | 65 |
| packing largeur | 31 | packing longueur | 63 |
| packing poids | 14.3 | packing qte | 8 |
| Plage de fonctionnement | -20 +45 | Poids | 1.65 |
| Protection de survolage | 4 | Puissance | 25 |
| Source d'alimentation | Incluse | Source lumineuse | Intégrée |
| Teinte du verre | Opale | Température de couleur | 6500 |
| Tension d'entrée | 220-240 | Type de LED | Epistar |

Description

Luminaire de technologie LED de forme Carré de finition Opale d'une puissance de 25w de marque Ledme.

Caractéristiques:

Alimentation : Secteur français

Durée de vie : 40000H

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

Flux : 4000Lm
Puissance : 25w
Température de couleur : 6500K
Tension d'entrée : 220-240v