Siège social
POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69

RoBust LED Rope 10m 18V 800lm/m 6500K ruban LED + adaptateur batterie Makita 18V

RoBust LED Rope 10m 18V 800lm/m 6500K ruban LED + adaptateur batterie Makita 18V



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires	Gradable	Non
-Z3 - Implantation	Chemin lumineux	Hauteur	8
-Z4 - Emplacement	A poser	Indice de protection	20
-Z4 - Technologie	LED	Largeur	16
Alimentation	Spéciale	Longueur	10000
Angle	120	Poids	3
Classe électrique	III	Puissance	50
Couleur de l'éclairage	Blanc Froid	Sécable	Non
Durée de vie	30000	Source d'alimentation	Non incluse
Efficacité lumineuse	240	Source lumineuse	Intégrée
Fabricant	Bailey Lights	Température de couleur	6500
Facteur de puissance	0.9	Tension d'entrée	13
Gamme	Ruban	Type de tension d'entrée	DC

Description

RoBust LED Rope 10M 800lm/m 6500K IP65 18V Makita-adaptateur (sans batterie) avec enrouleur à main portable noir Max. 2x interconnectables (20M) Pour batterie Makita: BL1815N 1.5Ah - BL1820B 2.0Ah - BL1830B 3.0Ah - BL1840B 4.0Ah - BL1850B 5.0Ah - BL1860B 6.0Ah

RoBust LED Rope 18V Batterie – Puissance compacte, liberté totale. Le RoBust LED Rope 18V Battery est un ruban lumineux LED basse tension qui s'alimente par une batterie Makita 18V rechargeable type LXT ou équivalent. Il vous offre une autonomie total de travail, en utilisant les batteries de vos outils électroportatifs MAKITA. Idéal pour les endroits sans alimentation électrique. Parfait pour les travaux de courte durée dans des environnements humides ou conducteurs tels que les vides sanitaires, égouts, caves, coques de navires en métal, chaudières et cuves. Equipé d'un adaptateur Makita (batterie non fournie), il offre trois niveaux d'éclairage: 100% à 800lm/m - 50% à 400lm/m et 25% à 200lm/m. Blanc lumière du jour (6500K) et faisceau de 120°. Ce ruban est étanche (IP65) et résistant aux chocs (IK10), grâce à son enveloppe externe en PVC moulé. Monté sur un dévidoir plat et très léger, facile à transporter et ranger après utilisation. La bandoulière permet de le fixer aisément, par

Document non contractuel - Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

Siège social
POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69

exemple à un échafaudage. Raccordable jusqu'à 20 mètres. L'autonomie dépend de la capacité et charge de la batterie. Compatible uniquement avec les batteries Makita 18V. Toujours dérouler complètement le ruban avant de le mettre sous tension. Température d'utilisation : -20°C à +45°C.

Document non contractuel - Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

Bureaux: 115 impasse des Néfliers - ZA Nafine - 82800 NEGREPELISSE
SARL au capital de 7622,45 € - RCS Montauban B 412 223 349 - APE : 4669A - Code TVA FR 84 412 223 349 00033