POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69
Fax : +33 5 47 74 50 81

FICHE PRODUIT
référence: P070200637636

DAM PROOF FLEX DA 1200 P 34W 830 IP66 DALI



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires	-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Emplacement	Plafonnier	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français	Classe électrique	II
Couleur de l'éclairage	Blanc Chaud	Durée de vie	100000
Efficacité lumineuse	162	Equivalence	3x36
Fabricant	LEDVANCE	Facteur de puissance	0.90
Finition	Gris	Flux	5500
Gamme	Câblage traversant	Gradable	Oui
Hauteur	73	Indice de protection	66
Indice de protection chocs	IK08 Résistance à un impact de 5 joules	Intensité	0.155
Largeur	88	Longueur totale	1320
Normes - Homologations	TÜV	Normes - Homologations	ENEC
Normes - Homologations	CE	packing hauteur	21.5
packing largeur	24.8	packing longueur	135
packing poids	9.86	packing qte	6
Plage de fonctionnement	-20 +50	Plage de gradation	1-100
Poids	1.36	Protocole	DALI
Puissance	34	Série	DAM PROOF
Source d'alimentation	Intégrée	Source lumineuse	Incluse
Température au fil	850	Température de couleur	3000
Tension d'entrée	220-240	Type de tension d'entrée	AC

Description

Avantages du produit

- Haute compatibilité grâce à la certification DALI-2
- Convertisseur adapté aux systèmes d'éclairage d'évacuation d'urgence selon EN 50172
- Lumière uniformément répartie
- Mise à niveau facile de la source lumineuse et du driver (conception EVERLOOP)
- Permet de participer à des programmes de financement pour remplacer la source lumineuse et le pilote

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69
Fax : +33 5 47 74 50 81

- Accès facile au terminal électrique grâce aux embouts avec mécanisme fermeture quart de tour
- Installation facile car les supports de montage peuvent être positionnés librement sur le luminaire
- Connexion électrique sans outil grâce au connecteur à bouton-poussoir
- Économies d'énergie jusqu'à 66 % (par rapport aux luminaires équivalent utilisant des tubes fluorescents)
- Faible scintillement ? 3%

Caractéristiques du produit

- Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 162 lm/W
- Durée de vie (L80/B10) : jusqu'à 100 000 h (à 25 °C)
- Matériau du boîtier et du diffuseur : polycarbonate (PC)
- Câblage traversant 5x1,5 mm² déjà installé
- Angle de faisceau : 120°
- Indice de protection : IP66
- Résistance aux chocs : IK08

Zones d'application

- Installations industrielles et pour le stockage
- Installations DALI
- Ateliers, lignes d?assemblage
- Passages, passages souterrains
- Parkings fermés
- Stationnement souterrain

Technique / Accessoires

- Etriers en acier inoxydable avec vis de sécurité incluses
- Accessoires de montage inclus (kit de suspension, kit de protection contre le vol)
- Luminaire EVERLOOP : mises à niveau et remplacements possibles

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com