POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69
Fax : +33 5 47 74 50 81

# FICHE PRODUIT
référence: P070200637711

## DAM PROOF FLEX DA 1500 P 42W 830 IP66 DALI



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

## *Caractéristiques*

| | | | |
|---|---|---|---|
| -Z1 - FAMILLE | Luminaires | -Z3 - Implantation | Plafond |
| -Z4 - Emplacement | Plafonnier | -Z4 - Technologie | LED |
| Alimentation | Secteur français | Classe électrique | II |
| Couleur de l'éclairage | Blanc Chaud | Durée de vie | 100000 |
| Efficacité lumineuse | 162 | Equivalence | 3x58 |
| Fabricant | LEDVANCE | Facteur de puissance | 0.90 |
| Finition | Gris | Flux | 6800 |
| Gamme | Câblage traversant | Gradable | Oui |
| Hauteur | 73 | Indice de protection | 66 |
| Indice de protection chocs | IK08 Résistance à un impact de 5 joules | Intensité | 0.185 |
| Largeur | 88 | Longueur totale | 1620 |
| Normes - Homologations | CE | Normes - Homologations | TÜV |
| Normes - Homologations | ENEC | packing hauteur | 21.5 |
| packing largeur | 24.8 | packing longueur | 165 |
| packing poids | 11.62 | packing qte | 6 |
| Plage de fonctionnement | -20 +50 | Plage de gradation | 1-100 |
| Poids | 1.56 | Protocole | DALI |
| Puissance | 42 | Série | DAM PROOF |
| Source d'alimentation | Intégrée | Source lumineuse | Incluse |
| Température au fil | 850 | Température de couleur | 3000 |
| Tension d'entrée | 220-240 | Type de tension d'entrée | AC |

## *Description*

Avantages du produit

- Haute compatibilité grâce à la certification DALI-2
- Convertisseur adapté aux systèmes d'éclairage d'évacuation d'urgence selon EN 50172
- Lumière uniformément répartie
- Mise à niveau facile de la source lumineuse et du driver (conception EVERLOOP)
- Permet de participer à des programmes de financement pour remplacer la source lumineuse et le pilote

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69
Fax : +33 5 47 74 50 81

- Accès facile au terminal électrique grâce aux embouts avec mécanisme fermeture quart de tour
- Installation facile car les supports de montage peuvent être positionnés librement sur le luminaire
- Connexion électrique sans outil grâce au connecteur à bouton-poussoir
- Économies d'énergie jusqu'à 66 % (par rapport aux luminaires équivalent utilisant des tubes fluorescents)
- Faible scintillement ? 3%

Caractéristiques du produit

- Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 162 lm/W
- Durée de vie (L80/B10) : jusqu'à 100 000 h (à 25 °C)
- Matériau du boîtier et du diffuseur : polycarbonate (PC)
- Câblage traversant 5x1,5 mm² déjà installé
- Angle de faisceau : 120°
- Indice de protection : IP66
- Résistance aux chocs : IK08

Zones d'application

- Installations industrielles et pour le stockage
- Installations DALI
- Ateliers, lignes d?assemblage
- Passages, passages souterrains
- Parkings fermés
- Stationnement souterrain

Technique / Accessoires

- Etriers en acier inoxydable avec vis de sécurité incluses
- Accessoires de montage inclus (kit de suspension, kit de protection contre le vol)
- Luminaire EVERLOOP : mises à niveau et remplacements possibles

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com