



Etanche Flex LED 1500 DALI 42W/865 6 900lm
162lm/W IP66 IK08 traversant Everloop



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

| | | | |
|----------------------------|---|--------------------------|----------|
| -Z1 - FAMILLE | Luminaires | -Z3 - Implantation | Plafond |
| -Z4 - Emplacement | Plafonnier | -Z4 - Technologie | LED |
| Alimentation | Secteur français | Classe électrique | II |
| Couleur de l'éclairage | Blanc Froid | Durée de vie | 100000 |
| Efficacité lumineuse | 162 | Fabricant | LEDVANCE |
| Facteur de puissance | 0.90 | Finition | Gris |
| Flux | 6900 | Gradable | Oui |
| Hauteur | 73 | Indice de protection | 66 |
| Indice de protection chocs | IK08 Résistance à un impact de 5 joules | Intensité | 0.185 |
| Largeur | 88 | Longueur totale | 1620 |
| packing hauteur | 21.5 | packing largeur | 24.8 |
| packing longueur | 165 | packing poids | 11.6 |
| packing qte | 6 | Poids | 1.56 |
| Protocole | DALI | Puissance | 42 |
| Série | DAM PROOF | Source d'alimentation | Intégrée |
| Source lumineuse | Incluse | Température de couleur | 6500 |
| Tension d'entrée | 220-240 | Type de tension d'entrée | AC |

Description

Avantages du produit

- Haute compatibilité grâce à la certification DALI-2
- Convertisseur adapté aux systèmes d'éclairage d'évacuation d'urgence selon EN 50172
- Lumière uniformément répartie
- Mise à niveau facile de la source lumineuse et du driver (conception EVERLOOP)
- Permet de participer à des programmes de financement pour remplacer la source lumineuse et le pilote
- Accès facile au terminal électrique grâce aux embouts avec mécanisme fermeture quart de tour
- Installation facile car les supports de montage peuvent être positionnés librement sur le luminaire
- Connexion électrique sans outil grâce au connecteur à bouton-poussoir
- **Économies d'énergie jusqu'à 66 % (par rapport aux luminaires équivalents utilisant des tubes fluorescents)**

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

13/06/2026

- Faible scintillement ? 3%

Caractéristiques du produit

- Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 162 lm/W
- Durée de vie (L80/B10) : jusqu'à 100 000 h (à 25 °C)
- Matériau du boîtier et du diffuseur : polycarbonate (PC)
- Câblage traversant 5x1,5 mm² déjà installé
- Angle de faisceau : 120°
- Indice de protection : IP66
- Résistance aux chocs : IK08

Zones d'application

- Installations industrielles et pour le stockage
- Installations DALI
- Ateliers, lignes d'assemblage
- Passages, passages souterrains
- Parkings fermés
- Stationnement souterrain

Technique / Accessoires

- Etriers en acier inoxydable avec vis de sécurité incluses
- Accessoires de montage inclus (kit de suspension, kit de protection contre le vol)
- Luminaire EVERLOOP : mises à niveau et remplacements possibles