POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69
Fax : +33 5 47 74 50 81

FICHE PRODUIT
référence: P070200406874

DAM PROOF HE 1200 P 29W ML 840 IP65 DALI



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires	-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Emplacement	Plafonnier	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français	Angle	120
Classe électrique	I	Couleur de l'éclairage	Blanc
Durée de vie	100000	Efficacité lumineuse	160
Equivalence	3x36	Fabricant	LEDVANCE
Facteur de puissance	0.90	Finition	Gris
Flux	4640	Gamme	Câblage traversant
Gradable	Oui	Hauteur	68
Indice de protection	65	Indice de protection chocs	IK08 Résistance à un impact de 5 joules
Intensité	0.125	Largeur	82
Longueur totale	1200	packing hauteur	25.6
packing largeur	19.6	packing longueur	123.8
packing poids	10.78	packing qte	6
Plage de fonctionnement	-25 +40	Poids	1.43
Protocole	DALI	Puissance	29
Série	DAM PROOF	Source d'alimentation	Intégrée
Source lumineuse	Incluse	Température au fil	850
Température de couleur	4000	Tension d'entrée	220-240
Type de Gradation	Osram Touch Dim	Type de tension d'entrée	AC

Description

Avantages du produit

- Haute compatibilité grâce à la certification DALI-2
- Convertisseur adapté aux systèmes d'éclairage d'évacuation d'urgence selon EN 50172
- Lumière uniformément répartie
- Mise à niveau facile de la source lumineuse et du driver (conception EVERLOOP)
- Permet de participer à des programmes de financement pour remplacer la source lumineuse et le pilote
- Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69
Fax : +33 5 47 74 50 81

- Faible scintillement ? 5%
- Économie d'énergie jusqu'à 68 % (en comparaison aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)

Caractéristiques du produit

- Très grande efficacité lumineuse : jusqu?à 163 lm/W
- Durée de vie (L80/B50) : jusqu'à 100 000 h (à 25 °C)
- Matériau du boîtier et du diffuseur : polycarbonate (PC)
- Compatible avec les sources lumineuses LED Zhaga Book 26
- Angle de faisceau : 120°
- Indice de protection : IP65
- Résistance aux chocs : IK08

Zones d'application

- Installations industrielles et pour le stockage
- Installations DALI
- Ateliers, lignes d?assemblage
- Passages, passages souterrains
- Parkings fermés
- Stationnement souterrain

Technique / Accessoires

- Supports de fixation, Protection antivol, triangle, 2ème presse-étoupe et 2 passe-fils inclus
- Luminaire EVERLOOP : mises à niveau et remplacements possibles

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com