



Photo non contractuelle

Etanche vide 1200 pour 1 tube LED IP65 230V avec bornier auto Ledvance



Produit soumis à l'éco-contribution

### Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires	-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Emplacement	Plafonnier	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français	Classe électrique	II
Douille	G13	Fabricant	LEDVANCE
Finition	Gris	Hauteur	70
Indice de protection	65	Indice de protection chocs	IK08 Résistance à un impact de 5 joules
Largeur	65	Longueur totale	1280
packing hauteur	23.7	packing largeur	28.4
packing longueur	128.7	packing poids	11.26
packing qte	12	Plage de fonctionnement	-30 +40
Poids	0.739	Puissance	1-17
Série	DAM PROOF	Source d'alimentation	Incluse
Source lumineuse	Non incluse	Tension d'entrée	220-240
Type de tension d'entrée	AC		

### Description

#### Avantages du produit

- Installation facile et rapide
- Précâblé pour une installation facile des tubes LED
- Installation sans outil
- Boîtier robuste
- Solution durable grâce aux sources lumineuses interchangeables
- Garantie de 5 ans

#### Caractéristiques du produit

- Corps de luminaire, disponible pour 1 ou 2 tubes LED T8
- Convient pour TUBE LED T8 EM et TUBE LED T8 CONNECTED
- Type de protection : IP65

Toute la gamme de luminaires est disponible sur [www.francelampes.com](http://www.francelampes.com) - Email: [info@francelampes.com](mailto:info@francelampes.com)

---

#### Zones d'application

- Parkings, entrepôts, zones de production
- Parkings et passages souterrains
- Garages

#### Technique / Accessoires

- Tous les accessoires nécessaires sont inclus
- Kit de câblage traversant disponible