POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69
Fax : +33 5 47 74 50 81

FICHE PRODUIT
référence: P050200735844

Panel LED Compact 1200 26W/4000K 3630lm UGR19 DALI TouchDIM

Photo non contractuelle

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires	-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Emplacement	Encastré	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français	Angle	90
Classe électrique	II	Couleur de l'éclairage	Blanc
Durée de vie	100000	Efficacité lumineuse	140
Fabricant	LEDVANCE	Facteur de puissance	0.90
Finition	Blanc	Flux	3640
Forme	Rectangle	Fréquence	50/60
Garantie fabricant (année)	5	Gradable	Oui
Hauteur	34	Implantation	Plafond
Indice de protection	20	Indice de protection chocs	IK02 Résistance à un impact de 0.2 joules
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80	Intensité	0.12
Largeur	295	Longueur totale	1200
Normes - Homologations	CE	Normes - Homologations	UGR 19 Eclairage des bureaux
Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471	packing hauteur	33
packing largeur	18	packing longueur	133
packing poids	9.64	packing qte	4
Plage de fonctionnement	-10 +45	Poids	1.74
Protocole	DALI	Puissance	26
Source d'alimentation	Intégrée	Source lumineuse	Intégrée
Teinte du verre	Opale	Température au fil	650
Température de couleur	4000	Tension d'entrée	220-240
Type de tension d'entrée	AC		

Description

Avantages du produit

- Luminaire approprié pour VIVARES et autres systèmes de gestion DALI-2

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69
Fax : +33 5 47 74 50 81

- Économies d'énergie grâce à l'efficacité élevée du système : jusqu'à 140 lm/W
- Haute homogénéité de la teinte SDCM 3
- Repiquage possible
- Versions à éblouissement réduit (U19) pour applications de bureau disponibles
- Convient aux installations de secours à batterie centrale selon. selon EN 60598-2-22

Caractéristiques du produit

- Luminaire IoT-ready avec technologie DALI-2
- Cadre en aluminium extrudé, boîtier métallique
- Diffuseur en polystyrène
- Durée de vie (L80/B10) : jusqu'à 75 000 h (à 25 °C)
- Bornier à 5 pôles, section de câble jusqu'à 5 x 2,5 mm²
- Type de protection : IP50 (luminaire de PANEL), IP20 (driver)

Zones d'application

- Convient aux systèmes de plafonds encastrés avec une taille de grille de 1200 x 300 mm
- Remplacement direct des luminaires encastrés avec tubes fluorescents
- Bureaux, salles de conférence
- Zones d'accueil, couloirs, ascenseurs

Technique / Accessoires

- Accessoires pour plusieurs options de montage disponibles
- Câble de sécurité pour luminaire fourni
- Supports de sécurité préinstallés
- Ballast externe inclus
- Convient pour une utilisation avec une boîte de conversion d'urgence séparée
- Driver de remplacement disponible séparément

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com