Siège social
POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69

G24q-3 LED DULUX D/E 26 HF/AC 10w 865 6500K Ledvance

LED SPECIAL LEDVANCE DULUX D/E 26 HF/AC 865 G24q-3 10W 1100lm IRC80 6500K



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes	Flux	1100
-Z4 - Technologie	LED	Gradable	Non
Alimentation	Secteur français	Indice de protection	20
Alimentation	Ballast Electronique	Indice de rendu des couleurs	80
Angle	120	Intensité	0.045
Classe énergétique	E	Longueur totale	163
Consommation d'énergie	10	Normes - Homologations	CE
Couleur de l'éclairage	Blanc Froid	Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
Culot	G24q-3	Plage de fonctionnement	-20 +50
Cycle allumage	200000	Poids	0.085
Diamètre	33	Puissance	10
Durée de vie	30000	Teinte du verre	Opale
Efficacité lumineuse	110	Température de couleur	6500
Eprel	1340171	Tension d'entrée	220-240
Equivalence	26	text_information	txt_br_HF
Fabricant	LEDVANCE	Type de tension d'entrée	AC
Facteur de puissance	0.90		

Description

Ampoule de technologie LED à culot G24q-3 de finition Opale d'une puissance de 10w de marque LEDVANCE.

Caractéristiques:
Alimentation : Ballast Electronique
Alimentation : Secteur français
Durée de vie : 30000H
Flux : 1100Lm
Puissance : 10w
Température de couleur : 6500K
Tension d'entrée : 220-240v

Document non contractuel - Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

Siège social
POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69

Compatibilité avec votre ballast fluorescent
4099854501630

Document non contractuel - Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

Bureaux: 115 impasse des Néfliers - ZA Nafine - 82800 NEGREPELISSE
SARL au capital de 7622,45 € - RCS Montauban B 412 223 349 - APE : 4669A - Code TVA FR 84 412 223 349 00033