Siège social
POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69

FICHE PRODUIT
référence: 6040200501678

2G11 LED DULUX L24 HF/AC 12w = 24w 865 6500K 220-240v ledvance

LED SPECIAL LEDVANCE DULUX L24 HF/AC 865 Verre 2G11 12W 1500lm IRC80 6500K



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes	Gradable	Non
-Z4 - Technologie	LED	Indice de protection	20
Alimentation	Secteur français	Indice de rendu des couleurs	80
Alimentation	Ballast Electronique	Intensité	0.052
Angle	140	Largeur	44
Classe énergétique	E	Longueur totale	324.50
Consommation d'énergie	12	Normes - Homologations	CE
Couleur de l'éclairage	Blanc Froid	Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
Culot	2G11	Plage de fonctionnement	-20 +50
Cycle allumage	200000	Poids	0.104
Durée de vie	30000	Puissance	12
Efficacité lumineuse	125	Teinte du verre	Opale
Eprel	1404738	Température de couleur	6500
Equivalence	24	Tension d'entrée	220-240
Fabricant	LEDVANCE	text_information	txt_br_HF
Facteur de puissance	0.90	Type de tension d'entrée	AC
Flux	1500		

Description

Ampoule de technologie LED à culot 2G11 de finition Opale d'une puissance de 12w de marque LEDVANCE.

Caractéristiques:
Alimentation : Ballast Electronique
Alimentation : Secteur français
Durée de vie : 30000H
Flux : 1500Lm
Puissance : 12w
Température de couleur : 6500K
Tension d'entrée : 220-240v

Document non contractuel - Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

Siège social
POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69

Assurez-vous de suivre les instructions fournies par le fabricant pour l'installation et l'utilisation de l'ampoule. Vérifiez également la compatibilité de l'ampoule avec le ballast électronique spécifique que vous avez, le cas échéant.

Document non contractuel - Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com