Siège social
POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69

LED Spot Orientable à 360° 8W 580lm 2700K IRC98 38° IP44 Gradable Noir 90x32mm

LED Spot Orientable à 360° 8W 580lm 2700K IRC98 38° IP44 Gradable Noir 90x32mm



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires	Hauteur	32
-Z3 - Implantation	Plafond	Indice de protection	20
-Z4 - Emplacement	Encastré	Indice de protection chocs	IK06 Résistance à un impact de 1 jo
-Z4 - Technologie	LED	Indice de rendu des couleurs	90
Alimentation	Secteur français	Intensité	0.035
Angle	38	Longueur totale	90
Angle d'orientation	360	Luminance	600
Classe électrique	II	Matière	Aluminium
Classe énergétique	F	Normes - Homologations	CE
Diamètre	90	Normes - Homologations	RG 1 Photobio 62471
Durée de vie	50000	Plage de fonctionnement	-20 +30
Efficacité lumineuse	72	Poids	0.338
Encastrement	68-83	Puissance	8
Fabricant	Bailey Lights	Source d'alimentation	Incluse
Facteur de puissance	0.9	Source lumineuse	Incluse
Finition	Noir	Température au fil	650
Flux	580	Température de couleur	2700
Forme	Rond	Tension d'entrée	220-240
Gamme	spot orientable	Type de Gradation	A coupure de phase TRIAC
Gradable	Oui	Type de tension d'entrée	AC

Description

BAI LED Spot Flexibilité 360° 8W 580lm 2700K IRC98 38° IP44 Gradable Alu Blanc 90x32mm Diamètre d’encastrement 68-83mm + Driver LED ISOSAFE

La Bailey LED Spot Flex révolutionne l’éclairage.
Alors que les spots traditionnels ne s’orientent que dans une seule direction, ce spot innovant offre une liberté totale grâce à son système magnétique unique.
Une flexibilité à 360°, idéale lors de l’installation comme pour ajuster l’éclairage ensuite.
Avec un indice de rendu des couleurs exceptionnel de 98, les objets apparaissent dans leur teinte la plus naturelle – parfait pour les habitations, boutiques ou showrooms.

Document non contractuel - Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

Bureaux: 115 impasse des Néfliers - ZA Nafine - 82800 NEGREPELISSE
SARL au capital de 7622,45 € - RCS Montauban B 412 223 349 - APE : 4669A - Code TVA FR 84 412 223 349 00033

Siège social
POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69

Compatible avec un diamètre d’encastrement de 68 à 83 mm, il reste parfaitement centré grâce à ses quatre clips mâlins. Profitez d’une lumière chaude (2700K), d’un faisceau de 38° et d’une fonction de gradation complète.
Livré avec un driver LED ISOSAFE pour une installation sûre et fiable.

Document non contractuel - Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

Bureaux: 115 impasse des Néfliers - ZA Nafine - 82800 NEGREPELISSE
SARL au capital de 7622,45 € - RCS Montauban B 412 223 349 - APE : 4669A - Code TVA FR 84 412 223 349 00033