Siège social
POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69

GU4 LED SPOT PFM MR11 35 36° 4,2w = 35w 840 4000K Ledvance

LED SPOT LEDVANCE PFM MR11 35 840 36° GU4 4,2W 345lm Verre



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes	Flux	345
-Z4 - Technologie	LED	Gradable	Non
Alimentation	Transformateur	Indice de protection	20
Angle	36	Indice de rendu des couleurs	80
Classe énergétique	F	Intensité	0.417
Consommation d'énergie	4	Longueur totale	38
Couleur de l'éclairage	Blanc Chaud	Luminance	700
Culot	GU4	Normes - Homologations	CE
Cycle allumage	100000	Normes - Homologations	RG 1 Photobio 62471
Diamètre	35-MR11	Plage de fonctionnement	-20 +40
Durée de vie	15000	Poids	0.02
Efficacité lumineuse	98	Puissance	3.5
Eprel	1371385	Teinte du verre	Claire
Equivalence	35	Température de couleur	4000
Fabricant	LEDVANCE	Tension d'entrée	12
Facteur de puissance	0.50	Type de tension d'entrée	AC/DC

Description

Avantages du produit

Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage
Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe à incandescence classique ou halogène
Faibles coûts de maintenance grâce à une longue durée de vie
Pas d'émission d'UV ni d'IR dans le faisceau lumineux
Compatible avec de nombreuses alimentations électroniques et conventionnelles standard (voir aussi liste de compatibilité)
Allumage instantané
Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes

Caractéristiques du produit

Document non contractuel - Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

Siège social
POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69

Alternative LED aux lampes halogènes basse tension
Grande homogénéité de couleur : ? 6 SDCM
Non gradable
Culot : GU4
Lampe en verre
Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ? 80
Durée de vie jusqu'à 15 000 h

Zones d'application

Commerces et salles d'exposition
Applications domestiques
Applications commerciales
Éclairage d'accentuation
Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés

Document non contractuel - Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

Bureaux: 115 impasse des Néfliers - ZA Nafine - 82800 NEGREPELISSE
SARL au capital de 7622,45 € - RCS Montauban B 412 223 349 - APE : 4669A - Code TVA FR 84 412 223 349 00033