Siège social
POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69

GU4 LED SPOT PFM MR11 20 36° 2,8w = 20w 927 2700K Dimmable Ledvance

LED SPOT LEDVANCE PFM MR11 20 DIM 927 36° GU4 2,8W 184lm IRC90 Verre



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes	Flux	184
-Z4 - Technologie	LED	Gradable	Oui
Alimentation	Transformateur	Indice de protection	20
Angle	36	Indice de rendu des couleurs	90
Classe énergétique	G	Intensité	0.259
Consommation d'énergie	3	Longueur totale	38
Couleur de l'éclairage	Blanc Chaud	Luminance	350
Culot	GU4	Normes - Homologations	CE
Cycle allumage	100000	Normes - Homologations	RG 1 Photobio 62471
Diamètre	35-MR11	Plage de fonctionnement	-20 +40
Durée de vie	25000	Poids	0.019
Efficacité lumineuse	65	Puissance	2.8
Eprel	2176403	Teinte du verre	Claire
Equivalence	20	Température de couleur	2700
Fabricant	LEDVANCE	Tension d'entrée	12
Facteur de puissance	0.50	Type de tension d'entrée	AC/DC

Description

Avantages du produit

Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage
Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe à incandescence classique ou halogène
Faibles coûts de maintenance grâce à une longue durée de vie
Pas d'émission d'UV ni d'IR dans le faisceau lumineux
Gradation en continu
Compatible avec de nombreux variateurs, voir www.ledvance.fr/dim
Compatible avec de nombreuses alimentations électroniques et conventionnelles standard (voir aussi liste de compatibilité)
Allumage instantané
Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes

Document non contractuel - Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

Bureaux: 115 impasse des Néfliers - ZA Nafine - 82800 NEGREPELISSE
SARL au capital de 7622,45 € - RCS Montauban B 412 223 349 - APE : 4669A - Code TVA FR 84 412 223 349 00033

Siège social
POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69

Caractéristiques du produit

Alternative LED aux lampes halogènes basse tension
Grande homogénéité de couleur : ? 6 SDCM
Gradable
Culot : G4
Lampe en verre
Rendu des couleurs très élevé (Ra : 90)
Durée de vie : jusqu'à 25 000 h

Zones d'application

Commerces et salles d'exposition
Applications domestiques
Applications commerciales
Éclairage d'accentuation
Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés

Document non contractuel - Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

Bureaux: 115 impasse des Néfliers - ZA Nafine - 82800 NEGREPELISSE
SARL au capital de 7622,45 € - RCS Montauban B 412 223 349 - APE : 4669A - Code TVA FR 84 412 223 349 00033