

Photo non contractuelle



G13 Tube LED ST8EM MS 36 14w = 36w 840 Détection mouvement Osram



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes
Alimentation	Ballast Ferromagnétique CCG
Angle	190
Consommation d'énergie	14
Culot	G13
Diamètre	25.8
Efficacité lumineuse	150
Fabricant	LEDVANCE
Flux	2100
Gamme	Sensor
Indice de protection	20
Intensité	0.065
Normes - Homologations	CE
packing hauteur	12.5
packing longueur	136.7
packing qte	8
Poids	0.2
Teinte du verre	Opale
Tension d'entrée	220-240
Type de tension d'entrée	AC

-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français
Classe énergétique	A++
Couleur de l'éclairage	Blanc
Cycle allumage	200000
Durée de vie	50000
Equivalence	36
Facteur de puissance	0.9
Fréquence	50/60
Gradable	Non
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Longueur totale	1200
Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
packing largeur	18.2
packing poids	3
Plage de fonctionnement	-20 +50
Puissance	14
Température de couleur	4000
text_information	txt_br_EM

Description

Caractéristiques produit

- Remplacement LED des lampes fluorescentes T8 classiques avec culot G13 pour utilisation dans les luminaires avec alimentation conventionnelle ou branchement direct
- Détecteur haute fréquence intégré avec détection de mouvement
- Diminution automatique de l'intensité lumineuse à 20% après 5 minutes sans détection de mouvement
- Extinction automatique de l'éclairage 7 minutes après la dernière détection de mouvement

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

- Détecteur haute fréquence avec 5,8 GHz
- Détection de mouvement jusqu'à 5 m
- Hauteur de montage maximale recommandée: 5 m
- Lampe en verre avec protection contre les éclats pour les applications de l'industrie alimentaire
- Sans mercure et conforme à RoHS
- Certifié VDE selon IEC62776
- Remplacement des lampes fluorescentes avec culot G13

Avantages produits

- Permet jusqu'à 90 % d'économie d'énergie par rapport aux lampes fluorescentes standard
- Remplacement simple, rapide et sécurisé des tubes fluorescents sans recâblage
- Pas de courbure grâce à la technologie en verre
- Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET
- Remplit les critères exigés par la démarche HACCP (industrie alimentaire) de la fabrication à la commercialisation
- Très haute résistance aux cycles de commutation (on/off)
- Convient aux luminaires fermés grâce à la technologie haute fréquence
- Également adapté pour fonctionner à basse température

Domaines d'application

- Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +50 °C
- Couloirs, escaliers, garages parking
- Entrepôts
- Allées et couloirs
- Entrepôts
- Zones logistiques, infrastructures de transport et couloirs
- Parkings de voitures

Informations légales

En cas d'utilisation en remplacement d'une ampoule fluorescente T8, l'efficacité énergétique totale et la répartition de la lumière dépendent de la conception du système d'éclairage.

Consignes de sécurité

Non adapté pour un fonctionnement avec ballast électronique

Possibilité de fonctionnement dans des applications extérieures et dans des luminaires étanches adaptés selon la fiche technique et les instructions d'installation

Références/Liens

Pour des informations actuelles, voir sous ledvance.fr/substitute