

Encastré Salle Blanche LED CR250B LED55S/840 PSD W60L60 IP65



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires
-Z4 - Emplacement	Encastré
Alimentation	Secteur français
Classe électrique	II
Durée de vie	50000
Fabricant	PHILIPS
Finition	Blanc
Forme	Carré
Garantie fabricant (année)	5
Hauteur	135
Indice de protection	65
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Longueur totale	595
Matière	Acier
packing hauteur	64
packing longueur	18
packing qte	1
Poids	10
Puissance	63
Source lumineuse	Intégrée
Température au fil	650
Tension d'entrée	220-240

-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Technologie	LED
Angle	110
Couleur de l'éclairage	Blacklight
Efficacité lumineuse	87
Facteur de puissance	0.9
Flux	5500
Fréquence	50/60
Gradable	Oui
Implantation	Plafond
Indice de protection chocs	IK07 Résistance à un impact de 2 joules
Largeur	595
Luminance	2090
Normes - Homologations	CE
packing largeur	64
packing poids	10
Plage de fonctionnement	-10 + 40
Profondeur d'encastrement	135
Source d'alimentation	Incluse
Teinte du verre	Opale
Température de couleur	4000
Type de tension d'entrée	AC

Description