

CoreLine Etanche WT120C G3 27_33_39_46S/830
PSU L1200 EL-Ready Philips



Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires
-Z4 - Emplacement	Plafonnier
Alimentation	Secteur français
Classe électrique	I
Durée de vie	50000
Equivalence	2x36
Facteur de puissance	0.95
Flux	4400
Gamme	Pré-équipé secours 5 pôles
Gradable	Non
Indice de protection	65
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Longueur totale	1200
Normes - Homologations	Rohs
Normes - Homologations	ENEC
Normes - Homologations	CE
packing largeur	8
packing qte	1
Poids	1.28
Source d'alimentation	Incluse
Température au fil	850
Tension d'entrée	220-240

-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Technologie	LED
Angle	110
Couleur de l'éclairage	CCT
Efficacité lumineuse	154-156
Fabricant	PHILIPS
Finition	Gris
Fréquence	50/60
Garantie fabricant (année)	5
Hauteur	76
Indice de protection chocs	IK08 Résistance à un impact de 5 joules
Largeur	80
Matière	Polycarbonate
Normes - Homologations	UGR 25 archives
Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
packing hauteur	7.6
packing longueur	120
Plage de fonctionnement	-20 +40
Puissance	28.5
Source lumineuse	Intégrée
Température de couleur	3000
Type de tension d'entrée	AC

Description

Luminaires de technologie LED d'une puissance de 28.5w de marque PHILIPS.

Caractéristiques:

Alimentation : Secteur français

Durée de vie : 50000H

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

Flux : 2600Lm
Flux : 3200Lm
Flux : 3700Lm
Flux : 4400Lm
Puissance : 16.6w
Puissance : 28.5w
Température de couleur : 3000K
Tension d'entrée : 220-240v