

CoreLine Etanche WT120C G3 35_43_51_60S/840
PSU L1500 EL-Ready Philips



Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires
-Z4 - Emplacement	Plafonnier
Alimentation	Secteur français
Classe électrique	I
Durée de vie	50000
Equivalence	2x58
Facteur de puissance	0.95
Flux	6000
Gamme	Pré-équipé secours 5 pôles
Gradable	Non
Indice de protection	65
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Longueur totale	1500
Normes - Homologations	Rohs
Normes - Homologations	ENEC
Normes - Homologations	CE
packing largeur	8
packing qte	1
Poids	1.55
Source d'alimentation	Incluse
Température au fil	850
Tension d'entrée	220-240

-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Technologie	LED
Angle	110
Couleur de l'éclairage	CCT
Efficacité lumineuse	159-162
Fabricant	PHILIPS
Finition	Gris
Fréquence	50/60
Garantie fabricant (année)	5
Hauteur	76
Indice de protection chocs	IK08 Résistance à un impact de 5 joules
Largeur	80
Matière	Polycarbonate
Normes - Homologations	UGR 25 archives
Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
packing hauteur	7.6
packing longueur	150
Plage de fonctionnement	-20 +40
Puissance	37.5
Source lumineuse	Intégrée
Température de couleur	4000
Type de tension d'entrée	AC

Description

Luminaires de technologie LED d'une puissance de 37.5w de marque PHILIPS.

Caractéristiques:

Alimentation : Secteur français

Durée de vie : 50000H

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

Flux : 3500Lm
Flux : 4300Lm
Flux : 5100Lm
Flux : 6000Lm
Puissance : 21.5w
Puissance : 37.5w
Température de couleur : 4000K
Tension d'entrée : 220-240v