

CoreLine Etanche LED WT120C G3 40S/840 PSU L600 Philips



Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires
-Z4 - Emplacement	Plafonnier
Alimentation	Secteur français
Classe électrique	I
Durée de vie	50000
Equivalence	2x18
Facteur de puissance	0.90
Flux	4000
Gamme	Symétrique
Gradable	Non
Indice de protection	65
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Longueur totale	600
Normes - Homologations	Rohs
Normes - Homologations	ENEC
Normes - Homologations	CE
packing largeur	8
packing qte	1
Poids	0.75
Source d'alimentation	Incluse
Température au fil	850
Tension d'entrée	220-240

-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Technologie	LED
Angle	110
Couleur de l'éclairage	Blanc
Efficacité lumineuse	160
Fabricant	PHILIPS
Finition	Gris
Fréquence	50/60
Garantie fabricant (année)	5
Hauteur	76
Indice de protection chocs	IK08 Résistance à un impact de 5 joules
Largeur	80
Matière	Polycarbonate
Normes - Homologations	UGR 25 archives
Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
packing hauteur	7.6
packing longueur	60
Plage de fonctionnement	-20 +40
Puissance	25
Source lumineuse	Intégrée
Température de couleur	4000
Type de tension d'entrée	AC

Description

Luminaires de technologie LED d'une puissance de 25w de marque PHILIPS.

Caractéristiques:

Alimentation : Secteur français

Durée de vie : 50000H

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

Flux : 4000Lm
Puissance : 25w
Température de couleur : 4000K
Tension d'entrée : 220-240v