

Photo non contractuelle



ATEX luminaire 50w led Zones 1 & 2, Zones 21 & 22



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires
-Z4 - Emplacement	Plafonnier
Alimentation	Secteur français
Angle	120
Couleur de l'éclairage	Blanc Froid
Durée de vie	35000
Fabricant	Masterled
Finition	Jaune
Fréquence	50/60
Hauteur	35
Indice de protection chocs	IK10
Largeur	165
Matière	Aluminium
Normes - Homologations	Ex
packing hauteur	3.5
packing longueur	124.5
Plage de fonctionnement	-25 +45
Puissance	50
Source lumineuse	Intégrée
Tension d'entrée	85-265
Type de LED	Osram

-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur américain
Application	Applications Industrielles
Driver	Lifud
Efficacité lumineuse	100
Facteur de puissance	0.98
Flux	5000
Garantie fabricant (année)	5
Indice de protection	65
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Longueur totale	1245
Normes - Homologations	CE
Normes - Homologations	Rohs
packing largeur	16.5
packing qte	1
Poids	3.6
Source d'alimentation	Intégrée
Température de couleur	6000
text_information	txt_nrne
Type de tension d'entrée	AC

Description

Principales caractéristiques:

1. Puce LED Bridgelux importée, longue durée de vie.
1. Le pilote antidéflagrant Lifud utilisé garantit des performances de sécurité.

1. Certifié ATEX, bon à utiliser à la place de matériaux chimiques inflammables et explosifs.

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

1. Le dissipateur de chaleur en aluminium pur A6063 assure une excellente dissipation de la chaleur et une longue durée de vie.

Zones 1 & 2, Zones 21 & 22

CERTIFICATION:

II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb

II 2D Ex tb IIIC T(95°) Db

Preuve de corrosion : WF2

Câble : 1 mètre