

Luminaire Etanche CCT DP COMPACT 1500mm 30/44W 840/850/865



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires	-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Emplacement	Plafonnier	Alimentation	Secteur français
Angle	120	Classe électrique	II
Couleur de l'éclairage	CCT	Durée de vie	75000
Efficacité lumineuse	140	Fabricant	LEDVANCE
Facteur de puissance	0.90	Finition	Blanc
Flux	6160	Fréquence	50/60
Gradable	Non	Hauteur	53
Indice de protection	66	Indice de protection chocs	IK08 Résistance à un impact de 5 joules
Intensité	0.14	Largeur	60
Longueur totale	1585	Matière	Polycarbonate
Normes - Homologations	CE	Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
packing hauteur	15.2	packing largeur	19.8
packing longueur	164.2	packing poids	7.62
packing qte	6	Plage de fonctionnement	-20 +45
Poids	0.97	Puissance	44
Série	DAM PROOF	Source d'alimentation	Intégrée
Source lumineuse	Intégrée	Température au fil	850
Température de couleur	4000-5000-6500	Tension d'entrée	220-240
Type de tension d'entrée	AC		

Description

Avantages du produit

- Très polyvalent grâce à la sélection de la température de couleur (CCT) et des niveaux de flux lumineux (Multi Select)
- Installation facile car les supports de montage peuvent être positionnés librement sur le luminaire
- Accès facile au terminal électrique grâce aux embouts avec mécanisme fermeture quart de tour
- Connexion électrique sans outil grâce au connecteur à bouton-poussoir
- **Lumière uniformément répartie**

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

- Garantie de 5 ans

Caractéristiques du produit

- Fonction Multi Lumen : niveaux de flux lumineux sélectionnables
- Fonction multicolore : 4000 K, 5000 K et 6500 K
- Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 140 lm/W
- Durée de vie (L80 / B10) : jusqu'à 50 000 h (à 25 ° C)
- Câblage traversant 3x1,5 mm² déjà installé
- Boîtier en polycarbonate IP66 et IK08
- Angle de faisceau : 120°

Zones d'application

- Installations industrielles et pour le stockage
- Parkings et passages souterrains
- Garages
- Ateliers, lignes d'assemblage

Technique / Accessoires

- Etriers en acier inoxydable avec vis de sécurité incluses
- Accessoires de montage inclus (kit de suspension, kit de protection contre le vol)