

Projecteur CCT FL COMPACT Noir 9/18W
830/840/865 IP65 IK06 ledvance



Photo non contractuelle



Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires
-Z4 - Emplacement	Applique
Alimentation	Secteur français
Classe électrique	I
Durée de vie	70000
Fabricant	LEDVANCE
Finition	Noir
Fréquence	50/60
Gradable	Non
Indice de protection	65
Intensité	0.045
Longueur totale	126
Normes - Homologations	RG 1 Photobio 62471
packing hauteur	19
packing longueur	32.7
packing qte	12
Poids	0.337
Source d'alimentation	Intégrée
Température au fil	650
Tension d'entrée	220-240

-Z3 - Implantation	Mur
-Z4 - Technologie	LED
Angle	100
Couleur de l'éclairage	CCT
Efficacité lumineuse	135
Facteur de puissance	0.9
Flux	2400
Gamme	Symétrique
Hauteur	32
Indice de protection chocs	IK06 Résistance à un impact de 1 joule
Largeur	124
Matière	Aluminium
Normes - Homologations	CE
packing largeur	28
packing poids	4.94
Plage de fonctionnement	-30 +45
Puissance	18
Source lumineuse	Intégrée
Température de couleur	3000-4000-6500
Type de tension d'entrée	AC

Description

Avantages du produit

- Très polyvalent grâce à la sélection de la température de couleur (CCT) et des niveaux de flux lumineux (Multi Select) via un interrupteur situé à l'arrière
- Presse-étoupe robuste et empêchant les entrées d'eau intégrée
- Membrane de respiration pour optimiser l'échange d'air, sans compromettre la protection IP
- Lumineux, robuste et durable
- Économies d'énergie pouvant atteindre 90% par rapport aux projecteurs de lampe halogène

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

21/09/2026

- Aucun flux lumineux au dessus de la ligne d'horizon (ULR 0%) lorsqu'il est monté à 0° d'inclinaison

Caractéristiques du produit

- Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 150 lm/W
- Type de protection : IP65
- Câble flexible préinstallé de 1 m (H05RN-F), 3 fils de 1,0 mm² enroulés
- Distribution symétrique de la lumière basée sur un réflecteur avec un angle de faisceau de 100° x 100°
- Support de montage avec angle de 30° et large zone de rotation
- Alimentation de tension intégrée, adapté pour 220 - 240 V AC

Zones d'application

- Remplace les projecteurs halogènes
- Utilisation en extérieur (IP65)
- Espaces publics
- Façades de bâtiments
- Zones de construction
- Jardins, balcons et autres espaces extérieurs