



Projecteur CCT FL COMPACT PIR Noir 24/42W 830/840/865 IP65 IK06 Ledvance

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires
-Z4 - Emplacement	Applique
-Z5 - Divers connectique	Détecteur de mouvement IR
Angle	100
Couleur de l'éclairage	CCT
Efficacité lumineuse	145
Facteur de puissance	0.9
Flux	6100
Gamme	Symétrique
Hauteur	57
Indice de protection chocs	IK05 Résistance à un impact de 0.7 joules
Largeur	197
Matière	Aluminium
Normes - Homologations	CE
packing largeur	29
packing poids	5.52
Plage de fonctionnement	-30 +45
Puissance	42
Source lumineuse	Intégrée
Température de couleur	3000-4000-6500
Type de tension d'entrée	AC

-Z3 - Implantation	Mur
-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français
Classe électrique	I
Durée de vie	70000
Fabricant	LEDVANCE
Finition	Noir
Fréquence	50/60
Gradable	Non
Indice de protection	65
Intensité	0.116
Longueur totale	163
Normes - Homologations	RG 1 Photobio 62471
packing hauteur	24
packing longueur	35.7
packing qte	8
Poids	0.56
Source d'alimentation	Intégrée
Température au fil	650
Tension d'entrée	220-240

Description

Avantages du produit

- Eclairage optimisé grâce à un détecteur flexible et programmable
- Réglage facile de la portée du capteur, du seuil de luminosité, de la temporisation et du niveau de gradation
- Mode allumage permanent, activé via un schéma de commutation secteur spécial
- Très polyvalent grâce à la sélection de la température de couleur (CCT) et des niveaux de flux lumineux

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

(Multi Select) via un interrupteur situé à l'arrière

- Presse-étoupe robuste et empêchant l'entrée d'eau intégrée
- Membrane de respiration pour optimiser l'échange d'air, sans compromettre la protection IP
- Lumineux, robuste et durable
- Économies d'énergie pouvant atteindre 90% par rapport aux projecteurs de lampe halogène
- Aucun flux lumineux au dessus de la ligne d'horizon (ULR 0%) lorsqu'il est monté à 0° d'inclinaison

Caractéristiques du produit

- Détecteur de mouvement et de lumière du jour orientable
- Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 150 lm/W
- Type de protection : IP65
- Câble flexible préinstallé de 1 m (H05RN-F), 3 fils de 1,0 mm² enroulés
- Distribution symétrique de la lumière basée sur un réflecteur avec un angle de faisceau de 100° x 100°
- Support de montage avec angle de 30° et large zone de rotation
- Alimentation de tension intégrée, adapté pour 220 - 240 V AC

Zones d'application

- Remplace les projecteurs halogènes
- Utilisation en extérieur (IP65)
- Espaces publics
- Façades de bâtiments
- Zones de construction
- Jardins, balcons et autres espaces extérieurs