



G13 LED TUBE T8 EM VALUE 900 mm 8.8w = 30w 840 4000K Ledvance



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes
Alimentation	Secteur français
Angle	190
Consommation d'énergie	9
Culot	G13
Diamètre	26
Efficacité lumineuse	136
Equivalence	30
Facteur de puissance	0.90
Fréquence	50/60
Indice de protection	20
Intensité	0.04
Longueur totale	908
Normes - Homologations	CE
packing largeur	17
packing poids	1.96
Plage de fonctionnement	-20 +45
Puissance	8.8
Température de couleur	4000
text_information	txt_br_EM

-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Ballast Ferromagnétique CCG
Classe énergétique	D
Couleur de l'éclairage	Blanc
Cycle allumage	200000
Durée de vie	50000
Epel	2497836
Fabricant	LEDVANCE
Flux	1200
Gradable	Non
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Longueur	895
Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
packing hauteur	10
packing longueur	99
packing qte	10
Poids	0.143
Teinte du verre	Opale
Tension d'entrée	220-240
Type de tension d'entrée	AC

Description

Avantages du produit

- Permet jusqu'à 72 % d'économie (par rapport à des tubes fluorescents T8)
- Remplacement rapide, simple et sûr avec ou sans recâblage
- Pas de flexion grâce au tube en verre
- Très haute résistance aux cycles de commutation (on/off)
- Démarrage instantané, se combine idéalement des systèmes de détection

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

- Également adapté pour fonctionner à basse température

Caractéristiques du produit

- Remplacement LED des lampes fluorescentes T8 classiques avec culot G13 pour utilisation dans les luminaires avec alimentation conventionnelle ou branchement direct
- Fonctionnement simple et tandem sur ballast conventionnel (versions >0,9 m)
- Tube en verre
- Longue durée de vie : 50 000 h
- Éclairage uniforme
- Sans mercure et conforme à RoHS
- Type de protection : IP20
- Faible scintillement selon EU 2019/2020 (SVM ? 0,4 / PstLM >1)

Zones d'application

- Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45 °C
- Couloirs, escaliers, garages parking
- Entrepôts
- Chambres froides et entrepôts
- Applications domestiques

Technique / Accessoires

- Convient pour une alimentation conventionnell avec des engins de commande à faible perte et conventionnelles