



Photo non contractuelle

Projecteur CCT FL COMPACT Noir 55/70W
830/840/865 7500-10500lm IP65/IK06 50kh L80



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes
-Z4 - Emplacement	Applique
Alimentation	Secteur français
Classe électrique	I
Durée de vie	70000
Fabricant	LEDVANCE
Finition	Noir
Fréquence	50/60
Gradable	Non
Indice de protection	65
Largeur	250
Normes - Homologations	RG 1 Photobio 62471
packing hauteur	29.2
packing longueur	26.7
packing qte	6
Poids	0.879
Source d'alimentation	Intégrée
Température au fil	650
Tension d'entrée	220-240

-Z3 - Implantation	Mur
-Z4 - Technologie	LED
Angle	100
Couleur de l'éclairage	CCT
Efficacité lumineuse	150
Facteur de puissance	0.9
Flux	10500
Gamme	Symétrique
Hauteur	35
Intensité	0.247
Longueur totale	184
Normes - Homologations	CE
packing largeur	20.8
packing poids	6.28
Plage de fonctionnement	-30 +45
Puissance	70
Source lumineuse	Intégrée
Température de couleur	3000-4000-6500
Type de tension d'entrée	AC

Description

Avantages du produit

- Très polyvalent grâce à la sélection de la température de couleur (CCT) et des niveaux de flux lumineux (Multi Select) via un interrupteur situé à l'arrière
- Presse-étoupe robuste et empêchant les entrées d'eau intégrée
- Membrane de respiration pour optimiser l'échange d'air, sans compromettre la protection IP
- Lumineux, robuste et durable
- Économies d'énergie pouvant atteindre 90% par rapport aux projecteurs de lampe halogène
- Aucun flux lumineux au dessus de la ligne d'horizon (ULR 0%) lorsqu'il est monté à 0° d'inclinaison

Caractéristiques du produit

- Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 150 lm/W
- Type de protection : IP65
- Câble flexible préinstallé de 1 m (H05RN-F), 3 fils de 1,0 mm² enroulés
- Distribution symétrique de la lumière basée sur un réflecteur avec un angle de faisceau de 100° x 100°
- Support de montage avec angle de 30° et large zone de rotation
- Alimentation de tension intégrée, adapté pour 220 - 240 V AC

Zones d'application

- Remplace les projecteurs halogènes
- Utilisation en extérieur (IP65)
- Espaces publiques
- Façades de bâtiments
- Zones de construction
- Jardins, balcons et autres espaces extérieurs