

CoreLine Armature LED BY120P G6
LED200/UE840 PSU WB



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires
-Z4 - Emplacement	Suspension
Alimentation	Secteur français
Classe électrique	I
Durée de vie	75000
Fabricant	PHILIPS
Finition	Gris
Fréquence	50/60
Gradable	Non
Indice de protection	66
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Longueur totale	350
Normes - Homologations	CE
packing largeur	35
packing qte	1
Poids	2.59
Source d'alimentation	Intégrée
Température de couleur	4000
Type de tension d'entrée	AC

-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Technologie	LED
Angle	120
Diamètre	350
Efficacité lumineuse	190
Facteur de puissance	0.95
Flux	20000
Gamme	HIGHBAY
Hauteur	95
Indice de protection chocs	IK08 Résistance à un impact de 5 joules
Intensité	0.35
Normes - Homologations	Rohs
packing hauteur	35
packing longueur	35
Plage de fonctionnement	-40 +50
Puissance	105
Source lumineuse	Intégrée
Tension d'entrée	220-240

Description