



E27 ampoule HQL LED 32W = 125w 4000K
Ledvance



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes
Alimentation	Ballast Ferromagnétique CCG
Angle	360
Consommation d'énergie	32.
Cycle allumage	100000
Durée de vie	25000
Eprel	2604614
Fabricant	LEDVANCE
Flux	6000
Fréquence	50/60
Gradable	Non
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Longueur totale	217
Normes - Homologations	CE
packing largeur	24.2
packing poids	1.96
Plage de fonctionnement	-20 +50
Puissance	32
Teinte du verre	Opale
Tension d'entrée	220-240

-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français
Classe énergétique	B
Culot	E27
Diamètre	90
Efficacité lumineuse	187
Equivalence	125
Facteur de puissance	0.90
Forme	Ovoïde
Garantie fabricant (année)	5
Indice de protection	65
Intensité	0.14
Normes - Homologations	RG 1 Photobio 62471
packing hauteur	27.8
packing longueur	35.6
packing qte	6
Poids	0.17
Série	HQL
Température de couleur	4000
Type de tension d'entrée	AC

Description

Ampoule de technologie LED à culot E27 de forme Ovoïde de finition Opale d'une puissance de 32w de marque LEDVANCE.

Caractéristiques:

Alimentation : Ballast Ferromagnétique CCG

Alimentation : Secteur français

Durée de vie : 25000H

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

Flux : 6000Lm
Puissance : 32w
Température de couleur : 4000K
Tension d'entrée : 220-240v