

CoreLine Etanche LED WT120C G3 34S/840 PSR MDUPHW TW3 L1500 Câblage traversant 3 phases



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires
-Z4 - Emplacement	Plafonnier
Alimentation	Secteur français
Classe électrique	I
Efficacité lumineuse	158
Fabricant	PHILIPS
Finition	Gris
Fréquence	50/60
Garantie fabricant (année)	5
Hauteur	76
Indice de protection chocs	IK08 Résistance à un impact de 5 joules
Largeur	80
Matière	Polycarbonate
Normes - Homologations	Rohs
Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
packing largeur	9
packing poids	1.9
Poids	1.79
Série	WT120C
Source lumineuse	Intégrée
Température de couleur	4000
Type de tension d'entrée	AC

-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Technologie	LED
Angle	110
Couleur de l'éclairage	Blanc
Equivalence	1x58
Facteur de puissance	0.9
Flux	3400
Gamme	Câblage traversant
Gradable	Non
Indice de protection	66
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Longueur totale	1500
Normes - Homologations	CE
Normes - Homologations	ENEC
packing hauteur	153
packing longueur	9
packing qte	1
Puissance	21.5
Source d'alimentation	Incluse
Température au fil	850
Tension d'entrée	220-240

Description

Luminaires de technologie LED d'une puissance de 21.5w de marque PHILIPS.

Caractéristiques:

Alimentation : Secteur français

Flux : 3400Lm

Puissance : 21.5w

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

Température de couleur : 4000K
Tension d'entrée : 220-240v