POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69
Fax : +33 5 47 74 50 81

FICHE PRODUIT
référence: P0916RGBW10

Photo non contractuelle

LED Stick-Lite RGBW 3000K 24vdc 1025mm + (embouts alu + Câble noir 3m) Surface

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires	-Z4 - Technologie	LED
Angle	360	Classe électrique	II
Couleur de l'éclairage	RVB / RGB	Diamètre	34
Durée de vie	50000	Fabricant	Encapsulite
Indice de protection	20	Indice de protection chocs	IK10
Longueur	960	Longueur totale	1025
Normes - Homologations	CE	packing hauteur	3.4
packing largeur	3.4	packing longueur	102.5
packing poids	0.4	packing qte	1
Plage de fonctionnement	-20 +45	Poids	0.4
Puissance	15	Source d'alimentation	Non incluse
Source lumineuse	Intégrée	Teinte du verre	Opale
Température de couleur	3000	Tension d'entrée	24
text_information	txt_nrne	Type de tension d'entrée	DC

Description

Le Stick-Lite RGBW-30, de forme cylindrique et élancée, permet de créer des ambiances lumineuses spectaculaires, dynamiques ou subtiles. Ce luminaire LED performant offre une diffusion de la lumière à 360° et peut être installé de différentes manières, en surface ou suspendu.

Une fois connectés à un pilote et un système de contrôle appropriés, plusieurs Stick-Lites RGBW-30 peuvent être utilisés pour créer un design d'éclairage polyvalent et captivant.

- Options de gradation DALI ou DMX
- monté en surface ou suspendu
- Éclairage complet à 360°

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69
Fax : +33 5 47 74 50 81

- Changement de couleur RGBW adapté
- Utilisé régulièrement dans les secteurs du théâtre, de la télévision, du commerce de détail, de l'événementiel et du divertissement

Informations techniques

Informations sur la source lumineuse	Pilote LED/électronique
Options	DALI DMX
Installation	Montage horizontal, vertical, en suspension inclinée ou en surface
Optique	diffuseur en polycarbonate satiné
Source d'information	
	Cartes LED RGBW
Durée de vie	Jusqu'à 50 000 heures
Tension	

Document non contractuel-Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

Bureaux: 115 impasse des Néfliers - ZA Nafine - 82800 NEGREPELISSE
SARL au capital de 7622,45 € - RCS Montauban B 412 223 349 - APE : 4669A - Code TVA FR 84 412 223 349 00033