



Photo non contractuelle

Projecteur Coreline Tempo BVP130 LED250-4S/740 Asymétrique Philips



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires
-Z4 - Emplacement	Applique
Alimentation	Secteur français
Classe électrique	I
Efficacité lumineuse	144
Facteur de puissance	0.99
Flux	21000
Gamme	Asymétrique
Gradable	Non
Indice de protection	66
Indice de rendu des couleurs (IRC)	>70
Longueur totale	422
Normes - Homologations	ENEC
Normes - Homologations	Rohs
packing largeur	34.1
packing poids	7.5
Plage de fonctionnement	-40 +45
Protection de survolage	6
Série	BVP130
Source lumineuse	Incluse
Température de couleur	4000
Type de tension d'entrée	AC

-Z3 - Implantation	Mur
-Z4 - Technologie	LED
Angle	52x102
Couleur de l'éclairage	Blanc
Fabricant	PHILIPS
Finition	Gris aluminium
Fréquence	50/60
Garantie fabricant (année)	3
Hauteur	67
Indice de protection chocs	IK08 Résistance à un impact de 5 joules
Largeur	341

Matière	Fonte d'Aluminium
Normes - Homologations	CE
packing hauteur	6.7
packing longueur	42.2
packing qte	1
Poids	7.5
Puissance	141
Source d'alimentation	Incluse
Température au fil	960
Tension d'entrée	220-240

Description

Floodlight, Aluminium, Gris, Aluminium gris (RAL 9007), Bloc d'alimentation électrique (Marche/Arrêt), 21000 lm, 141 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Asymétrique, IP66
Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau, IK08
5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I,

Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun,
Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

Câble 1,0 m avec prise compatible Wieland/Adels 3 pôles, Connecteur externe