



Photo non contractuelle

Luminaire Solaire Led Pour éclairage Public 12w 2000Lm avec détecteur de passage 180°



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires
-Z4 - Emplacement	Lampadaire
-Z5 - Divers connectique	Détecteur de mouvement et crépusculaire
Alimentation	Solaire
Angle de détection	180
Classe électrique	III
Distance de détection	6-8
Efficacité lumineuse	166
Flux	2000
Garantie Fabricant Batterie 2 (année)	
Hauteur	45
Implantation	Mur
Indice de protection chocs	IK08 Résistance à un impact de 5 joules
Largeur	243
Matière	Alliage Aluminium
Normes - Homologations	CE
packing largeur	24.3
packing poids	4.2
Plage de fonctionnement	-20 +45
Puissance	12
Source lumineuse	Intégrée
Temps de charge	6-8

-Z3 - Implantation	Sol
-Z4 - Technologie	LED
-Z5 - Matériel	Télécommande
Angle	140x75
Batterie	3.2V 15.000mAH
Diamètre de Fixation	50
Durée de vie	30000
Finition	Noir
Garantie fabricant (année)	3
Gradable	Oui
Hauteur de l'installation	8
Indice de protection	65
Indice de rendu des couleurs (IRC)	70
Longueur totale	484
Normes - Homologations	Rohs
packing hauteur	4.5
packing longueur	48.4
packing qte	1
Poids	4
Source d'alimentation	Solaire
Température de couleur	6500
text_information	txt_nrne

Description

Luminaires de type Télécommande gradable (variable) de technologie LED d'une puissance de 18w.

Caractéristiques:

Alimentation : Solaire

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

Durée de vie : 30000H
Flux : 2000Lm
Puissance : 12w
Température de couleur : 6500K