



Photo non contractuelle

Hublot Combo Ø325mm 9/13/16W
1125/1612/1920lm 3000/4000/5700K IP65 IK10
Blanc



Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires
-Z4 - Emplacement	Applique
-Z5 - Divers connectique	Détecteur Micro-wave
Angle	110
Couleur de l'éclairage	CCT
Diamètre	325
Durée de vie	50000
Fabricant	LEDVANCE
Finition	Blanc
Forme	Rond
Garantie fabricant (année)	5
Hauteur	90
Indice de protection chocs	IK10
Longueur totale	325
Matière	Polycarbonate
Normes - Homologations	CE
packing largeur	50.7
packing poids	10.76
Plage de fonctionnement	-20 +40
Puissance	9-13-16
Source lumineuse	Intégrée
Température au fil	650
Tension d'entrée	220-240

-Z3 - Implantation	Mur
-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français
Classe électrique	II
Cycle allumage	25000
Distance de détection	4
Efficacité lumineuse	125-124-120
Facteur de puissance	0.7
Flux	1125-1612-1920
Fréquence	50/60
Gradable	Non
Indice de protection	65
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Luminance	700
Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
packing hauteur	35.9
packing longueur	69.2
packing qte	10
Poids	0.71
Source d'alimentation	Intégrée
Teinte du verre	Opale
Température de couleur	3000-4000-5700
Type de tension d'entrée	AC

Description

Avantages du produit

- Extrêmement polyvalent grâce à la sélection de la température de couleur corrélée (CCT) et du flux lumineux (Multi Select) sur le circuit de commande
- Concept Plug & Upgrade pour une conversion facile en détecteur ou en luminaire de secours

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

- Adapté à une utilisation dans des endroits poussiéreux et humides grâce à son indice de protection IP élevé
- Adapté à une utilisation dans les espaces publics grâce à son coefficient d'isolation thermique élevé.
- Élément de décoration séparé disponible pour un design de produit à la fois esthétique et fonctionnel

Domaines d'application

- Remplacement direct des luminaires à lampes fluorescentes
- Couloirs, escaliers, zones d'entrée
- Passages, passages souterrains
- espaces publics

Caractéristiques du produit

- Efficacité lumineuse élevée : jusqu'à 125 lm/W
- Type de protection : IP65
- Résistance aux chocs : IK10
- Flux lumineux : jusqu'à 1920 lm
- Bornier à poussoir pour connexion sans outil
- Durée de vie (L70/B50) jusqu'à 50 000 h (à 25 °C)
- Température ambiante de fonctionnement : -20...+40 °C
- Câblage traversant possible