Siège social
POUX GRAND - 82300 ST CIRQ
Tél : +33 5 63 63 94 69

Driver OUTDOOR OT 75 170 240 1A0 4DIMLT2 Osram pour luminaires et modules LED

OT 75/170-240/1A0 4DIM NFC G3 CE



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Accessoires	Normes - Homologations	ENEC
-Z4 - Emplacement	Intégration	Normes - Homologations	CE
-Z4 - Technologie	LED	Plage d'intensite de sortie	150
-Z5 - Matériel	LED Driver	Plage d'intensité de sortie ma	1050
Alimentation	Secteur français	Plage de fonctionnement	-40 +55
Classe électrique	I	Plage de gradation	10-100
Durée de vie	50000	Poids	0.21
Fabricant	LEDVANCE	Protocole	DALI
Facteur de puissance	0.98	Puissance	75
Fréquence	50/60	Série	OT - OSRAM
Gamme	Courant Constant (milli-Ampèr	Tension d'entrée	220-240
Gradable	Oui	Tension de sortie	35-115
Hauteur	40	Type de Gradation	Osram 4DIM
Indice de protection	20	Type de Gradation	Osram Astro Dim
Largeur	77	Type de Gradation	Osram Mains Dim
Longueur totale	133	Type de Gradation	Osram Step Dim

Description

Accessoire pour sources lumineuses de type LED Driver gradable (variable) de technologie LED d'une puissance de 75w de marque OSRAM.

Caractéristiques:
Alimentation : Secteur français
Durée de vie : 50000H
Puissance : 75w
Tension d'entrée : 220-240v

Document non contractuel - Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis
Dernière actualisation sur www.francelampes.com

Bureaux: 115 impasse des Néfliers - ZA Nafine - 82800 NEGREPELISSE
SARL au capital de 7622,45 € - RCS Montauban B 412 223 349 - APE : 4669A - Code TVA FR 84 412 223 349 00033