

G23 DULUX S 11w /840 2 pins OSRAM

Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

| | |
|-------------------|-------------------------|
| -Z1 - FAMILLE | Lampes |
| Alimentation | Ballast Ferromagnétique |
| | CCG |
| Culot | G23 |
| Eprel | 546492 |
| Flux | 900 |
| Hauteur | 36 |
| Largeur | 26 |
| Longueur totale | 239 |
| packing largeur | 12.6 |
| packing poids | 0.6 |
| Poids | 0.04 |
| Teinte du verre | Opale |
| Teneur en mercure | 1.4 |

| | |
|------------------------------------|--------------|
| -Z4 - Technologie | Fluocompacte |
| Classe énergétique | A |
| Durée de vie | 10000 |
| Fabricant | OSRAM |
| Gradable | Non |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | 89 |
| Longueur | 214 |
| packing hauteur | 8 |
| packing longueur | 25 |
| packing qte | 10 |
| Puissance | 11 |
| Température de couleur | 4000 |

Description

OSRAM DULUX S pour alimentation conventionnelle

De dimensions réduites et extrêmement plates, les lampes OSRAM DULUX S permettent des mises en lumière créatives et originales.

1. Culot G23 à deux broches avec starter et condensateur d'antiparasitage intégrés
1. Une solution idéale en termes de coûts pour une approche créative de l'éclairage et de la décoration
1. Durée de vie: 10 000 heures