

## 2G11 Dulux L 40w 3000K /830 4 pins

Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

### Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes	-Z4 - Technologie	Fluocompacte
Alimentation	Ballast Electronique	Classe énergétique	F
Culot	2G11	Diamètre	23.6
Durée de vie	20000	Eprel	546513
Fabricant	OSRAM	Flux	3500
Gradable	Non	Indice de rendu des couleurs (IRC)	89
Largeur	43.9	Longueur totale	533
packing hauteur	13.6	packing largeur	10.3
packing longueur	57.8	packing poids	1.713
packing qte	10	Poids	0.14
Puissance	40	Teinte du verre	Opale
Température de couleur	3000		

### Description

Grâce à leur lumière économique et agréable, les lampes OSRAM DULUX L peuvent être utilisées dans toutes les applications aussi bien intérieurs qu'extérieures. Elles sont idéales pour les luminaires de faible longueur.

- Flux lumineux et puissance identiques aux tubes fluorescents rectilignes, mais moitié moins longs, plus compactes que les tubes en U et circulaires
- Mêmes teintes de couleur que les tubes rectilignes LUMILUX
- Fonctionnent avec des alimentations et starters conventionnels (exceptés pour les OSRAM DULUX L 40, 55W et 80W) et avec des alimentations électroniques QUICKTRONIC HF
- Culot 2G11 à 4 contacts
- OSRAM DULUX L 40W, L 55W et L 80W ont été spécialement conçues pour les modules 600 mm
- Lumière agréable grâce aux ballasts électroniques

1. La version colorée est la lampe à économie d'énergie idéale pour les illuminations et décorations

1. Durée de vie: 20 000 heures (avec BE)

1. Durée de vie: 10 000 heures (avec BC)

Applications:

Pour les plafonniers et appliques murales, éclairage de magasins, d'hôtels, restaurants, éclairage industriel, bureaux, bâtiments publics.