


W4,3 Tube FM 8w 6000K /860

Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes
Alimentation	Ballast Electronique
Culot	W4.3
Durée de vie	10000
Flux	500
Gradable	Non
Largeur	7
packing hauteur	4
packing longueur	33.8
packing qte	20
Puissance	8
Température de couleur	6000

-Z4 - Technologie	Fluorescence
Classe énergétique	B
Diamètre	7
Fabricant	Ledmaxx
Forme	Tube
Indice de rendu des couleurs (IRC)	70
Longueur totale	320
packing largeur	11
packing poids	0.377
Poids	0.01
Teinte du verre	Opale

Description

- Verre tapissé intérieurement de poudre fluorescente haut rendement à 3 bandes.
- Forme tube rectiligne extra miniature.
- Lumière très haute luminance, agréable et naturelle, à répartition homogène.

Instructions

1. Ne brancher le tube fluorescent miniature que sur ballast électronique spécialement conçu pour ces tubes et capables d'en contrôler toutes les conditions d'utilisation. En utilisant un ballast non adapté, l'extrémité du tube peut atteindre de très hautes températures (environ 350°C), et en fin de durée de vie, se rompre et occasionner inflammation, brûlure ou décharge.
1. Le tube en fonctionnement atteint des températures plus élevées que les autres tubes fluorescents. Pour éviter toute brûlure, ne pas toucher le tube en fonctionnement et attendre son refroidissement avant toute intervention.

1. Ne pas enlever ou mettre le tube en place, l'appareil sous tension, pour éviter électrocution ou brûlure.
1. Lors de l'installation, éviter de briser le tube en le forcant. Eviter toute torsion ou cambrure.